



## DomeLift®

---

### DomeLift® - Lichtkuppelbeschlag

DomeLift® ist ein Traversensystem für Lichtkuppeln. Es lässt sich so konfigurieren, dass es an Lichtkuppeln mit Nenngrößen von 120 cm, 140 cm und 150 cm mit variabler Breite verwendet werden kann.

---

### *DomeLift® - Light Dome Fitting*

*DomeLift® is a cross-beam system for light domes. It can be configured for the use in light domes with roof light sizes of 120 cm, 140 cm or 150 cm together with a variable width.*

24  
VDCDIN EN  
12101-2

Strom	4.0 A	Current
Öffnungswinkel	140°	Opening angle
Kraft	2000 N	Force
IP Schutz	IP 54	Protection class
Geschwindigkeit	13 mm/s	Speed
Temperaturbereich	-5° - +75°C	Temperature range
Oberfläche	Alu E6/EV1	Surface

- Traversensystem verwendbar für folgende Kuppelinnengrößen:  
*The cross-beam system can be used for following light dome nominal sizes:*
  - 120 cm
  - 140 cm
  - 150 cm

### Vorteile / Leistungseigenschaften

### Advantages / performance characteristics

- Überschlagsklappensystem für verschieden große Lichtkuppeln  
*Rollover flap system for light domes with different sizes*
- Öffnung 140° für windunabhängigen Einsatz  
*140° opening angle for wind independent application*
- Tandemeinsatz von zwei Systemen bei sehr breiten Lichtkuppeln  
*Tandem installation of two systems at very large light domes*

