


## Bewährte Antriebstechnik Neue Einsatzmöglichkeiten

EA-L/S-A - Schlitzantrieb für nach außen öffnende Flügel





## Bewährte und geprüfte Antriebstechnik

Der Schlitzantrieb setzt mit seiner patentrechtlich geschützten Bewegungsmechanik neue Maßstäbe im Bereich der elektrischen Betätigung von nach innen und jetzt auch **nach außen** öffnenden Flügeln. Schon bei geringen Hublängen lassen sich große Öffnungsweiten erzielen. Die integrierte Elektronik übernimmt neben der automatischen Abschaltung bei Last auch eine Drehmomentregelung durch Überwachung von Stromaufnahme zum Kraftverlauf. Der Schlitzantrieb bietet eine Temperatur-Standsicherheit von 30 Minuten bei 300°C entsprechend DIN EN 12101-2.


## Anwendungsmöglichkeiten

Bei sehr geringem Platzbedarf nach innen (Gesamtaufbau max. 120 mm) werden bei Dreh-, Kipp- und Klappflügeln in Solooder bei Bedarf in Tandem- oder Synchronausführung sehr große Öffnungswinkel von bis zu 60° oder mehr erreicht.

Nach technischer Prüfung ist der Schlitzantrieb auch für

- Schwingflügel und
- Wendeflügel geeignet.

Empfehlenswert ist zudem die Kombination mit einer elektr. Zusatzverriegelung Typ ZVE-UNI (Art. Nr. B5 6101), um das Fenster im geschlossenen Zustand adäquat zu verriegeln.



Verfügbare Artikelvarianten		
M2 1761	Typ EA-L/S-A-500/200-02	
M2 1760	Typ EA-L/S-A-500/300-02	
sowie als T (Tandem), S (Synchro) und PS (ProSense)		

## Anwendungsbeispiel

Technische Daten: EA-L/S-A		
Nennspannung	24 V DC	
Nennstrom	< 1,2 A	
Hublänge	185 / 285 mm	
Kraft	500 N	
Laufgeschwindigkeit	8,4 mm/s	
Abschaltung	Intelligente Lastabschaltung	
Weitere Funktionen	Elektronische Dreh- momentregelung und Wiederantastsperre	
Schutzart	IP 20	
Einschaltdauer	ED 30 %	
Einsatztemperatur	- 5 bis + 75 °C	
Standsicherheit	30 min bei 300 °C	
Gewicht	ca. 3 kg	
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr eloxiert E6/EV1	
Abmessungen	Länge: 284 mm + Hub + 20 mm (Kabelverschraubung)	





Tel: + 49 851 98870 - 0 | Fax: + 49 851 98870-70 | E-Mail: info@simon-rwa.de | Internet: www.simon-rwa.de



SIMON RWA Systeme AG

Allmendstrasse 8 CH - 8320 Fehraltorf

Tel: + 41 44 956 50 30
Fax: + 41 44 956 50 40
E-Mail: info@simon-rwa.ch



SIMON RWA Systeme GmbH Aumühlweg 21 / Ared Park TOP 313/414

A - 2544 Leobersdorf **Tel:** + 43 2256 64001 **Fax:** + 43 2256 64070 **E-Mail:** info@simon-rwa.at

Internet: www.simon-rwa.at

